

Lastenheft zu LOS-1 (6x S-KOM LE 12m, 1 x S-KOM mind. 14,50m Antrieb: Diesel GTL/HVO-Kompatibel)

Die ausgeschriebenen Linienbusse haben den heutigen Zulassungsrichtlinien zu entsprechen und müssen förderfähig nach LGVFG Baden-Württemberg sein.

Mindestanforderungen:

- Angabe von garantiertem Rückkaufswert nach 6, 8 und 10 Jahren bei 60.000km - 100.000km p.a.
- Vertrags- oder Regiewerkstatt innerhalb 35km des Unternehmensstandorts in der Ritter-Heinrich-Str. Laupheim
- Garantie 3 Jahre mit Option auf 4 oder 5 Jahre
- LOW Entry Fahrzeuge (Tür 1 einfach, Tür 2 doppelt)
- Kapazität mindestens:
12 M LE Gesamt 73, Sitzplätze 35, Stehplätze 34, Klappsitze (bzw. Mutter-Kind Klappsitz) 2(1), Sondernutzungsfläche (Anzahl/Größe im vgl. zu Sitzplätzen) 1/4-6
14,5 m Gesamt ca. 115, Sitzplätze ca. 57, Stehplätze ca. 55, Klappsitze (bzw. Mutter-Kind Klappsitz) 2(1), Sondernutzungsfläche (Anzahl/Größe im vgl. zu Sitzplätzen) 1/4-6
- Antrieb mindestens 184KW, Kraftstoff mind. Euro-6
- Getriebe Automatik
- ASR
- ABS
- Sicherungsautomaten
- Spuckschutz für Fahrerarbeitsplatz
- Anfahrsperr
- Notbremsassistent optional
- Videoüberwachung (Innen)
- Audioverstärker für Haltestellenanzeigen
- Vorbereitung Halterung Monitor
- Fahrtzielanzeige (Front, Seite, Heck (Linien Nr.) und links (LinienNr.)
- Trenneinrichtung Fahrerplatz
- Möglichkeit zum Einbau von LSA-Ansteuerung

- Türanordnung mindestens Z1+2+0 oder Z2+2+0
- Klapprampe Tür 2
- Außentaster Anforderung Klapprampe
- Innentaster Haltewunsch und Anforderung Klapprampe
- Fahrtzielanzeige LED/LCD/Matrix, bei LED/Matrix hochauflösend mindestens 24 Zeilen
- Klapprahmen Kundeninformation DIN-A2
- Klimaanlage
- USB-Ladebuchsen (Doppelbuchsen) mindestens 6

Halterung und elektrischer Anschluss für Heckträger zur Fahrradmitnahme (optional)

Abiegeassistent (Optional)