

**Die Fahrzeuge müssen den Förderrichtlinien GVFG 2023 des Landes Baden-Württemberg entsprechen**

<b>Allgemeines:</b>	Linkslenker LowEntry - Ausführung Länge 12 m Breite max. 2.550 mm
<b>Antrieb:</b>	Dieselmotor , mind. 260 kW Abgasemission Stufe Euro VI E mit SCR-System Automatikgetriebe ZF Ecolife 6 Gang - Abstimmung auf bestehende Topographie
<b>Fahrwerk:</b>	BAS (Bremsassistent) Haltestellenbremsanlage, Betätigung am Fahrerplatz Elektronische Niveauregulierung Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), incl. Antriebsschlupfregelung (ASR), ESP incl. ASR abschaltbar mittels Taster auf Instrumententafel Stabilisator an der Vorderachse Kneeling manuell zur Einstiegsseite
<b>Fahrzeugaufbau:</b>	Tagfahrleuchten in LED-Technik Klappe Kraftstoffbehälter und Heizölbehälter (falls vorhanden) abschließbar mit Sicherheitsschloss Motorraumklappe abschließbar mit Sicherheitsschloss Fußboden und Bodenverlauf bis zur Tür 2 eben Doppelverglasung Klapprampe an Tür 2 manuell betätigt Abschleppöse vorne schraubbar
<b>Fahrgasttüren:</b>	Tür 1 Außenschwingtür 1-flügelig ca. 900 mm breit pneumatisch Tür 2 Außenschwingtür 2 flügelig mind. 1.300 mm breit, pneumatisch Nothahn außen für alle Türen, abschließbar
<b>Versorgungsanlage:</b>	Drehhubverschluss für Kraftstoffbehälter Entlüftung des Kraftstoffleitungssystems mit elektrischer Pumpe
<b>Fahrzeugelektrik:</b>	Onboard-Diagnose (OBD), Integriertes Diagnosesystem (IDS) Kraftstoffverbrauchsanzeige im Multifunktionsdisplay
<b>Fahrerarbeitsplatz:</b>	Lenkrad in Neigung u. Höhe verstellbar Lenkstockschalter, 5-stufig für Dauerbremse an Lenksäule rechts Betätigung der Dauerbremse mittels Bremspedal Außenspiegel elektrisch verstellbar Warnsignal akustisch bei - Feststellbremse nicht betätigt - Motor aus ! Brandmeldeanlage mit Detektionsleitung zur Überwachung des Motorraums digitaler Tachograph VDO 3-Punkt-Sicherheitsgurt für Fahrer mit Gurtwarneinrichtung

Fahrerarbeitsplatz nach VDV-Vorgaben  
Sonnenrollo an Windschutzscheibe und Fahrerfenster  
Fahrerkabine mit Infektionsschutzscheibe  
Vorbereitung für den Einbau FSD Zelisko 5 plus mit 39-poliger Steckdose  
Elektrische u. mechanische Vorbereitung für Funkgerät Motorola GM 360 VHF  
Frontscheibe beheizt  
Abbiegeassistenzsystem

**Klima/Heizung/Lüftung:** Klimaanlage für Fahrer u. Fahrgastraum mit Antivirenfiltersystem  
Gebläseheizung für Fahrgastraum  
Warmwasserheizung mit Standheizungsfunktion u. Zeitschaltautomatik  
Dachluken elektrisch betätigt

**Bestuhlung:** Bestuhlung Überlandbus mit 45 Fahrgastsitzen  
Sitz- und Lehnfläche in Stoff  
Sondernutzungsfläche im Fahrgastraum mit Stellplatz für Rollstuhl  
Senkrechte und horizontale Haltestangen in ausreichender Anzahl

**Informationseinrichtung:** Audioanlage, Fabrikat Bosch mit mind. 4 Lautsprechern im Fahrgastraum  
Haltewunschtaaster vor und hinter Tür 2  
Haltewunschtaaster an Deckenhandlauf mind. 6 Stück gleichmäßig verteilt  
Außenanzeigen /Front/Seite/Heck Fabrikat Lawo mit Steuergerät Sicma Control  
Haltestelleninnenanzeige, Fabrikat Lawo mit TFT Bildschirm  
IBIS-Verkabelung mit Sternpunkt  
Antenne für Radio-, Funk- und Datenübertragung (Fahrscheindrucker)

**Innenausstattung sonst.:** Staufach abschließbar im Bereich des Fahrerarbeitsplatzes  
Kleiderhaken an Fenstersäulen  
Gepäckkörbe auf den Radkästen vorne  
Nothämmer mit Seil gesichert und Aufrollautomatik  
Abfallbehälter mit Deckel im Bereich der Tür 2

**Lackierung:** 2-farbige Lackierung  
A: altägäisblau EVO 299 Grundfarbe  
B: dunkelblau LE 54147  
Lackierung nach individuellem Designentwurf

**Sonstiges:** Angabe zu Garantiezeit-/bedingungen, sowie Aufpreise für Garantieverlängerung  
Angabe Rücknahmepreis nach 6 Jahren und ca. 400.000 km  
Servicestation max. 30 km von unserem Betriebshof entfernt  
Konformität mit dem bestehenden Fuhrpark